ARK

by KD Lab

UTILISATION

LED

3 Mac Adam | >90 CRI | -20° +35° | 80.000 h L80 B20

CHARACTERISTIQUES

CE | IP65 | IK 09 | 220-240 V | 50/60 Hz | RG 0

DESCRIPTION

Applique avec des effets architecturaux. Structure en aluminium extrudé 6060/T6. Détails en aluminium moulé sous pression. Verni en poudre de polyester et traitement au phosphate pour augmenter la résistance à la corrosion. Diffuseur en polycarbonate opale diffusant, spécifique pour les Led, qui combine une luminosité maximale avec la possibilité d'éviter l'effet de spot des Led. Dans la version MIX, le diffuseur à 5° d'émission est réalisé en polycarbonate transparent pour assurer la meilleure luminosité. Vis en acier inoxydable AISI 316. Joint en silicone capable de résister à des températures très élevées. Équipé d'un circuit de Led SMD à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. Plaque de dissipation en métal découpé au laser. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, contre les surcharges et la tension du secteur.

Les informations dans ce document peuvent être modifiès dans chaque moment, en relation aux mise à jour techniques, sans préavis et non incluent aucune obligation par Kreadesign.

COMPOSITION CODE

Completer le code inserant le numero correspondent à la couleur désirée, dans l'espace prévu. ☐

COULEURS STANDARDS

- RAL 9016 - Blanc gaufré: **1**
- RAL 9007 - Gris gaufré: **6**
- RAL 9005 - Noir gaufré: **7**
- Rouille: **8**

autres couleurs sur demande

ARK 10



IP65	VERSION	PUISSANCE	FLUX[1]	CODE: CCT 3000°K CRI>90	CODE: CCT 4000°K CRI>90
	LED	8W	950lm	L003 ☐.W	L003 ☐.N

ARK 10-2



IP65	VERSION	PUISSANCE	FLUX[1]	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	LED	16W	1900lm	L004 ☐.W	L004 ☐.N

ARK 10 MIX



IP65	VERSION	PUISSANCE	FLUX[1]	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	LED	14W	1450lm	L005 ☐.W	L005 ☐.N

Sur demande versions LED plus puissantes.

Autres versions sur demande

[1] **Flux lumineux nominale**