ARK
by KD Lab

UTILIZZO

LED

3 Mac Adam | >90 CRI | -20° +35° | 80.000 h L80 B20

CARATTERISTICHE

CE | IP65 | IK 09 | 220-240 V | 50/60 Hz | RG 0

DESCRIZIONE

Lampada da parete per l'illuminazione con effetti architetturali. Struttura in estruso di alluminio lega 6060/T6. Particolari in pressofusione di alluminio. Verniciatura in polvere poliestere e trattamento di fosfatazione per aumentare la resistenza alla corrosione. Diffusore realizzato in policarbonato opale diffondente, specifico per i LED, che combina la massima luminosità alla capacità di evitare l'effetto puntiforme dei LED. Nella versione MIX il diffusore con emissione 5° è in policarbonato trasparente per garantire la migliore luminosità. Viti in acciaio inox AISI 316. Guarnizione in silicone adatta a resistere a temperature molto elevate. Equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in metallo tagliata a laser. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento, in relazione agli aggiornamenti tecnici, senza preavviso e non comportano l'assunzione di alcuna obbligazione da parte di Krea Design srl.

COMPOSIZIONE CODICE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio ☐

COLORI DI SERIE

RAL 9016 - Bianco goffrato: **1**
RAL 9007 - Grigio goffrato: **6**
RAL 9005 - Nero goffrato: **7**
Ruggine: **8**

altri colori a richiesta

ARK 10



IP65	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO[1]	CODICE CCT 3000°K CRI>90	CODICE CCT 4000°K CRI>90
120°	LED	8W	950lm	L003 ☐.W	L003 ☐.N

ARK 10-2



IP65	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO[1]	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
120° 120°	LED	16W	1900lm	L004 ☐.W	L004 ☐.N

ARK 10 MIX



IP65	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO[1]	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
5° 120°	LED	14W	1450lm	L005 ☐.W	L005 ☐.N

A richiesta versioni LED più luminose

Altre versioni a richiesta

[1] **Flusso luminoso nominale**