


ASTRA


by KD Lab



UTILIZZO



LED



CARATTERISTICHE



DESCRIZIONE

Lampada da soffitto o parete per l'illuminazione con luce diffusa. Base in policarbonato colore anice che permette di creare, sulla parete, un alone di luce diffusa mantenendo il flusso di luce centrale. Diffusore in vetro soffiato opale satinato con sistema di aggancio a baionetta. Guarnizione in gomma espanso. Versione LED equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in metallo tagliata a laser. Alimentatore elettronico incorporato. Versione DM equipaggiata con alimentatore regolabile con interfaccia DALI/PUSH. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi. Versione EM, in modalità sempre accesa, è equipaggiata con batteria NiMH (nickel-metal idrato) ecocompatibile grazie all'assenza di cadmio. La versione EM è dotata di LED di segnalazione dello stato della batteria. Versione LED24 idonea per installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) funzionante con alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente.

COMPOSIZIONE CODICE


Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

COLORI STRUTTURA

Semi-trasparente: 0

altri colori a richiesta


ASTRA 250



IP65	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO ¹
	E27	1x10W*	1x1100lm*
	LED	8W	1090lm
	LED DM	8W	1090lm
	LED 24	8W	1090lm

CODICE		
	CCT 3000°K CRI > 90	CCT 4000°K CRI > 90
L012 <input type="text"/> .IN	L012 <input type="text"/> .W	L012 <input type="text"/> .N
	L012 <input type="text"/> .WD	L012 <input type="text"/> .ND
	L012 <input type="text"/> .W24	L012 <input type="text"/> .N24


ASTRA 350



IP65	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO ¹
	E27	2x10W*	2x1100lm*
	LED	15W	1860lm
	LED DM	15W	1860lm
	LED EM	15W	1860lm
	LED 24	15W	1860lm

	CCT 3000°K CRI > 90	CCT 4000°K CRI > 90
L013 <input type="text"/> .IN	L013 <input type="text"/> .W	L013 <input type="text"/> .N
	L013 <input type="text"/> .WD	L013 <input type="text"/> .ND
	L013 <input type="text"/> .WE1	L013 <input type="text"/> .NE1
	L013 <input type="text"/> .W24	L013 <input type="text"/> .N24

ASTRA 450



IP54	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO ¹
	E27	2x10W*	2x1100lm*
	LED	23W	2680lm
	LED DM	23W	2680lm
	LED EM	23W	2680lm

	CCT 3000°K CRI > 90	CCT 4000°K CRI > 90
L014 <input type="text"/> .IN	L014 <input type="text"/> .W	L014 <input type="text"/> .N
	L014 <input type="text"/> .WD	L014 <input type="text"/> .ND
	L014 <input type="text"/> .WE1	L014 <input type="text"/> .NE1

VERSIONE LED 24: installazione in zona 1 (in prossimità di vasche o docce CEI 64-8/7 art.701.32) con alimentatore remoto 24V non incluso e acquistabile separatamente.

A richiesta versioni LED più luminose

Altre versioni a richiesta

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita
LED EM: emergenza 1h di serie - 3h a richiesta

¹Flusso luminoso nominale
LED DM: dimmerabile DALI - PUSH