BETA

by KD Lab

UTILISATION

LED

3 Mac Adam | >90 CRI | -20° +35° | 80.000 h L80 B20

DM | EM

CHARACTERISTIQUES

E27 LED

CE | IP65 | IK 00

220-240 V | 50/60 Hz | RG 0

DESCRIPTION

Plafonnier ou applique pour un éclairage diffus. Diffuseur en verre soufflé opalin satiné avec système d'accouplement à baïonnette. Base interne en polycarbonate auto-extinguible. Bandeau métallique, avec finition galvanique, pour les versions intérieures. Bord en aluminium, avec Verni en poudre de polyester et traitement phosphaté pour augmenter la résistance à la corrosion, pour les versions extérieures. Joint en mousse de caoutchouc. Version Led équipée d'un circuit de Led SMD à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. Plaque de dissipation en métal découpé au laser. Ballast électronique intégré. Version DM équipée d'une alimentation avec interface DALI/PUSH. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges. La version EM, en mode always-on, est équipée d'une batterie NiMH (nickel-métal hydrure) écologique, grâce à l'absence de cadmium. La version EM est équipée d'un Led indiquant l'état de la batterie.

Les informations dans ce document peuvent être modifiès dans chaque moment, en relation aux mise à jour techniques, sans préavis et non incluent aucune obligation par Kreadesign.

COMPOSITION CODE

Completer le code inserant le numero correspondent à la couleur désirée, dans l'espace prévu. ☐

COULEURS STANDARDS

Finition chrome: **0**
Finition or: **2**
Couleur cuivre satin: **3**

autres couleurs sur demande

BETA



IP65	VERSION	PUISSANCE	FLUX[1]	CODE	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	E27	1x12W*	1x1320lm*	L019 ☐.IN		
	LED	11W	1325lm		L019 ☐.W	L019 ☐.N
	LED DM	11W	1325lm		L019 ☐.WD	L019 ☐.ND
	LED EM	11W	1325lm		L019 ☐.WE1	L019 ☐.NE1

Sur demande versions LED plus puissantes.

Autres versions sur demande

*** Valeur recommandée – source lumineuse non fournie**
LED EM: urgence 1h standard – 3h sur demande

[1] Flux lumineux nominale
LED DM: dimmable DALI – PUSH

BETA

by KD Lab

UTILISATION

LED

3 Mac Adam | >90 CRI | -20° +35° | 80.000 h L80 B20

DM | EM

CHARACTERISTIQUES

E27 LED

CE | IP65 | IK 00

220-240 V | 50/60 Hz | RG 0

DESCRIPTION

Plafonnier ou applique pour un éclairage diffus. Diffuseur en verre soufflé opalin satiné avec système d'accouplement à baïonnette. Base interne en polycarbonate auto-extinguible. Bandeau métallique, avec finition galvanique, pour les versions intérieures. Bord en aluminium, avec Verni en poudre de polyester et traitement phosphaté pour augmenter la résistance à la corrosion, pour les versions extérieures. Joint en mousse de caoutchouc. Version Led équipée d'un circuit de Led SMD à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. Plaque de dissipation en métal découpé au laser. Ballast électronique intégré. Version DM équipée d'une alimentation avec interface DALI/PUSH. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges. La version EM, en mode always-on, est équipée d'une batterie NiMH (nickel-métal hydrure) écologique, grâce à l'absence de cadmium. La version EM est équipée d'un Led indiquant l'état de la batterie.

Les informations dans ce document peuvent être modifiès dans chaque moment, en relation aux mise à jour techniques, sans préavis et non incluent aucune obligation par Kreadesign.

COMPOSITION CODE

Completer le code inserant le numero correspondent à la couleur désirée, dans l'espace prévu. ☐

COULEURS STANDARDS

RAL 9007 - Gris gaufré: **6**
RAL 9005 - Noir gaufré: **7**
Rouille: **8**

autres couleurs sur demande

BETA



IP65	VERSION	PUISSANCE	FLUX[1]	CODE CCT 3000°K CRI>90	CODE CCT 4000°K CRI>90
	E27	1x12W*	1x1320lm*	L019 ☐.IN	
	LED	11W	1325lm	L019 ☐.W	L019 ☐.N
	LED DM	11W	1325lm	L019 ☐.WD	L019 ☐.ND
	LED EM	11W	1325lm	L019 ☐.WE1	L019 ☐.NE1

Sur demande versions LED plus puissantes.

Autres versions sur demande

*** Valeur recommandée – source lumineuse non fournie**
LED EM: urgence 1h standard – 3h sur demande

[1] Flux lumineux nominale
LED DM: dimmable DALI – PUSH