

DADO

by 6366 DownTown





UTILISATION







E27 LED









IP20 IK 00

220-240 V

50/60 Hz

RG 0

DESCRIPTION

Lampe à poser pour une lumière diffuse. Structure métallique carrée avec base de support protégée. Finition en chrome galvanique. Abat-jour en tissu pongé ignifugé et auto-extinguible de couleur ivoire. Équipé d'un interrupteur de câble et d'une fiche à 2 broches 10A.

_ CODE _



COMPOSITION CODE

Completer le code inserant le numero correspondent à la couleur désirée, dans l'espace prévu. $\hfill \Box$

ABAT-JOUR STANDARDS

Plissé avoire: 1

autres couleurs sur demande

DADO-G PLISSÈ	IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹	•	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
200 200		E27	1x12W*	1x1320Im*	L045 .IN		
200							



DADO

by 6366 DownTown





UTILISATION





୍ଷ





IP20 IK 00

CHARACTERISTIQUES

220-240 V

50/60 Hz

RG 0

DESCRIPTION

Applique pour une lumière diffuse. Structure métallique, composée d'éléments pliés complexes, qui réduisent la saillie de l'abat-jour. Finition en chrome galvanique. Abat-jour en tissu pongé à bandes, ignifugé et auto-extinguible, de couleur ivoire.



COMPOSITION CODE

Completer le code inserant le numero correspondent à la couleur désirée, dans l'espace prévu. \Box

ABAT-JOUR STANDARDS

Plissé avoire: 1

autres couleurs sur demande

