

DELTA

by KD Lab



UTILIZZO	LED		CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

Lampada da soffitto o parete per l'illuminazione con luce diffusa. Diffusore in vetro soffiato opale satinato con sistema di aggancio a baionetta. Base interna in policarbonato autoestinguente. Fascia in metallo, con finitura galvanica, per le versioni da interno. Fascia in alluminio, con verniciatura in polvere poliestere e trattamento di fosfatazione per aumentare la resistenza alla corrosione, per le versioni da esterno. Guarnizione in gomma espanso. Versione LED equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in metallo tagliata a laser. Alimentatore elettronico incorporato. Versione DM equipaggiata con alimentatore regolabile con interfaccia DALI/PUSH. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi. Versione EM, in modalità sempre accesa, è equipaggiata con batteria NiMH (nickel-metal idrato) ecocompatibile grazie all'assenza di cadmio. La versione EM è dotata di LED di segnalazione dello stato della batteria.

COMPOSIZIONE CODICE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio


COLORI DI SERIE



Finitura cromo: **0**
Finitura oro: **2**
Colore rame satinato: **3**

altri colori a richiesta

DELTA



IP65	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO ¹
	E27	2x10W*	2x1100lm*
	LED	15W	1860lm
	LED DM	15W	1860lm
	LED EM	15W	1860lm

CODICE		
	CCT 3000°K CRI > 90	CCT 4000°K CRI > 90
L047 <input type="checkbox"/> .IN	L047 <input type="checkbox"/> .W	L047 <input type="checkbox"/> .N
	L047 <input type="checkbox"/> .WD	L047 <input type="checkbox"/> .ND
	L047 <input type="checkbox"/> .WE1	L047 <input type="checkbox"/> .NE1

A richiesta versioni LED più luminose

Altre versioni a richiesta





















*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita
LED EM: emergenza 1h di serie - 3h a richiesta

¹Flusso luminoso nominale
LED DM: dimmerabile DALI - PUSH

DELTA

by KD Lab



UTILIZZO	LED		CARATTERISTICHE
 	   	  	  
 	  		  

DESCRIZIONE

Lampada da soffitto o parete per l'illuminazione con luce diffusa. Diffusore in vetro soffiato opale satinato con sistema di aggancio a baionetta. Base interna in policarbonato autoestinguente. Fascia in metallo, con finitura galvanica, per le versioni da interno. Fascia in alluminio, con verniciatura in polvere poliestere e trattamento di fosfatazione per aumentare la resistenza alla corrosione, per le versioni da esterno. Guarnizione in gomma espanso. Versione LED equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in metallo tagliata a laser. Alimentatore elettronico incorporato. Versione DM equipaggiata con alimentatore regolabile con interfaccia DALI/PUSH. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi. Versione EM, in modalità sempre accesa, è equipaggiata con batteria NiMH (nickel-metal idrato) ecocompatibile grazie all'assenza di cadmio. La versione EM è dotata di LED di segnalazione dello stato della batteria.

COMPOSIZIONE CODICE


Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

COLORI DI SERIE


	RAL 9007 - Grigio gofrato: 6
	RAL 9005 - Nero gofrato: 7
	Ruggine: 8

altri colori a richiesta

DELTA



IP65	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO ¹
	E27 LED	2x10W* 15W	2x1100lm* 1860lm
	LED DM	15W	1860lm
	LED EM	15W	1860lm

CODICE		
	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
L047 <input type="checkbox"/> .IN	L047 <input type="checkbox"/> .W	L047 <input type="checkbox"/> .N
	L047 <input type="checkbox"/> .WD	L047 <input type="checkbox"/> .ND
	L047 <input type="checkbox"/> .WE1	L047 <input type="checkbox"/> .NE1

A richiesta versioni LED più luminose

Altre versioni a richiesta

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita
LED EM: emergenza 1h di serie - 3h a richiesta

¹Flusso luminoso nominale
LED DM: dimmerabile DALI - PUSH