


GIRAVOLTA


by Arianna e Bruno Teardo




UTILISATION



LED



CHARACTERISTIQUES






DESCRIPTION

Lampe à suspension, peut être installée avec une émission de lumière directe ou indirecte, avec une simple manœuvre lors du montage. La solution de lumière directe est idéale pour éclairer un espace confiné avec un rendement lumineux élevé, tandis que la solution indirecte convient aux grands espaces où une lumière diffuse et relaxante est nécessaire. Structure en métal moulé avec des détails découpés au laser. Toutes les versions ont l'intérieur de la parabole peint en blanc pour améliorer la réflexion de la lumière. Patère en métal peint pour s'harmoniser avec la couleur de la structure. Câbles de support en acier et cordon d'alimentation transparent recouvert de PVC. Écran en polycarbonate opale diffusant, spécifique pour les Led, qui combine une luminosité maximale avec la possibilité d'éviter l'effet de spot des Led. Équipé de bandes Led à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. Ballast électronique intégré. Version DM équipée d'une alimentation avec interface DALI/PUSH. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, contre les surtensions et les surcharges.

COMPOSITION CODE


Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.



COULEURS STANDARDS


	RAL 9016 - Blanc mat: 1
	RAL 9005 - Noir mat-blancintérieur: 7
	RAL 3003 - Rouge mat-blancintérieur: 3

autres couleurs sur demande


GIRAVOLTA 650






IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	LED	22W	3060lm
LUMIÈRE INDIRECTE	LED DM	22W	3060lm
			
LUMIÈRE DIRECTE			

CODE	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	L064 <input type="checkbox"/> .W	L064 <input type="checkbox"/> .N
	L064 <input type="checkbox"/> .WD	L064 <input type="checkbox"/> .ND

GIRAVOLTA 650S



IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	LED	43W	6120lm
LUMIÈRE INDIRECTE	LED DM	43W	6120lm
			
LUMIÈRE DIRECTE			

CODE	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	L065 <input type="checkbox"/> .W	L065 <input type="checkbox"/> .N
	L065 <input type="checkbox"/> .WD	L065 <input type="checkbox"/> .ND

Autres versions sur demande