


# GIRAVOLTA


by Arianna e Bruno Teardo




## UTILIZZO



## LED



## CARATTERISTICHE



## DESCRIZIONE

Lampada a sospensione, può essere installata con emissione a luce diretta o indiretta, con una semplice manovra in fase di montaggio. La soluzione a luce diretta è ideale per illuminare uno spazio delimitato con un'elevata resa luminosa, mentre quella indiretta è adatta per grandi spazi dove si richiede una luce diffusa e rilassante. Struttura in metallo stampato con dettagli realizzati a laser. Tutte le versioni hanno l'interno della parabola verniciato bianco per migliorare la riflessione della luce. Rosone in metallo verniciato coordinato al colore della struttura. Funi di sostegno in acciaio e cavo di alimentazione rivestito in pvc trasparente. Schermo realizzato in policarbonato opale diffondente, specifico per i LED, che combina la massima luminosità alla capacità di evitare l'effetto puntiforme dei LED. Equipaggiata con strip LED ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Alimentatore elettronico incorporato. Versione DM equipaggiata con alimentatore regolabile con interfaccia DALI/PUSH. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.

**COMPOSIZIONE CODICE**


Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio



**COLORI DI SERIE**


	RAL 9016 - Bianco opaco: <b>1</b>
	RAL 9005 - Nero opaco-interno bianco: <b>7</b>
	RAL 3003 - Rosso opaco-interno bianco: <b>3</b>

altri colori a richiesta


**GIRAVOLTA 650**






IP20	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO <sup>1</sup>
	LED	22W	3060lm
	LED DM	22W	3060lm
			

CODICE		
	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	L064 <input type="checkbox"/> .W	L064 <input type="checkbox"/> .N
	L064 <input type="checkbox"/> .WD	L064 <input type="checkbox"/> .ND

**GIRAVOLTA 650S**



IP20	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO <sup>1</sup>
	LED	43W	6120lm
	LED DM	43W	6120lm
			

	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	L065 <input type="checkbox"/> .W	L065 <input type="checkbox"/> .N
	L065 <input type="checkbox"/> .WD	L065 <input type="checkbox"/> .ND

Altre versioni a richiesta