


GRIFFE


by Arianna e Bruno Teardo




UTILISATION



LED



CHARACTERISTIQUES



DESCRIPTION

Plafonnier ou applique pour un éclairage diffus. Structure composée de pétales en métal peint blanc mat qui créent un jeu de lumière original. Diffuseur en polycarbonate opale diffusant, spécifique pour les Led, qui combine une luminosité maximale avec la capacité d'éviter l'effet punctiforme des Led. Cadre en métal peint en blanc mat. Version Led équipée d'un circuit de Led SMD à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. Plaque de dissipation en métal découpé au laser. Ballast électronique intégré. Version DM équipée d'une alimentation avec interface DALI/PUSH. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges. La version EM, en mode always-on, est équipée d'une batterie NiMH (nickel-métal hydrure) écologique, grâce à l'absence de cadmium. La version EM est équipée d'un Led indiquant l'état de la batterie.

COMPOSITION CODE


Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.

COULEURS STANDARDS

RAL 9016 - Blanc mat: **1**

autres couleurs sur demande

GRIFFE 400



IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	E27	2x10W*	2x1100lm*
	LED	15W	2070lm
	LED DM	15W	2070lm
	LED EM	15W	2070lm

CODE	CCT 3000°K CRI>90		CCT 4000°K CRI>90	
L066 <input type="text"/> .IN				
L066 <input type="text"/> .W			L066 <input type="text"/> .N	
L066 <input type="text"/> .WD			L066 <input type="text"/> .ND	
L066 <input type="text"/> .WE1			L066 <input type="text"/> .NE1	

Sur demande versions LED plus puissantes.

Autres versions sur demande

* Valeur recommandée - source lumineuse non fournie
LED EM: urgence 1h standard - 3h sur demande

¹Flux lumineux nominale
LED DM: dimmable DALI - PUSH