

GRIFFE

by Arianna e Bruno Teardo



UTILIZZO	LED		CARATTERISTICHE
	3 Mac Adam >90 CRI EM		

DESCRIZIONE

Lampada da soffitto o parete per l'illuminazione con luce diffusa. Struttura costituita da petali in metallo verniciato bianco opaco che determinano un originale gioco di luce. Diffusore realizzato in policarbonato opale diffondente, specifico per i LED, che combina la massima luminosità alla capacità di evitare l'effetto puntiforme dei LED. Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Versione LED equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in metallo tagliata a laser. Alimentatore elettronico incorporato. Versione DM equipaggiata con alimentatore regolabile con interfaccia DALI/PUSH. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi. Versione EM, in modalità sempre accesa, è equipaggiata con batteria NiMH (nickel-metal idrato) ecocompatibile grazie all'assenza di cadmio. La versione EM è dotata di LED di segnalazione dello stato della batteria.

COMPOSIZIONE CODICE


Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

COLORI DI SERIE

RAL 9016 - Bianco opaco: **1**

altri colori a richiesta

GRIFFE 400



IP20	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO ¹
	E27	2x10W*	2x1100lm*
	LED	15W	2070lm
	LED DM	15W	2070lm
	LED EM	15W	2070lm

CODICE		
	CCT 3000°K CRI > 90	CCT 4000°K CRI > 90
L066 <input type="text"/> .IN		
	L066 <input type="text"/> .W	L066 <input type="text"/> .N
	L066 <input type="text"/> .WD	L066 <input type="text"/> .ND
	L066 <input type="text"/> .WE1	L066 <input type="text"/> .NE1

A richiesta versioni LED più luminose

Altre versioni a richiesta

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita
LED EM: emergenza 1h di serie - 3h a richiesta

¹Flusso luminoso nominale
LED DM: dimmerabile DALI - PUSH