INKA

by KD Lab

UTILISATION

LED

3 Mac Adam | >90 CRI | -20° +35° | 80.000 h L80 B20

CHARACTERISTIQUES

CE | IP65 | IK 08 | 220-240 V | 50/60 Hz | RG 0

DESCRIPTION

Borne pour lumière diffuse. Structure en aluminium extrudé 6060/T6. Détails en aluminium moulé sous pression. Verni en poudre de polyester et traitement au phosphate pour augmenter la résistance à la corrosion. Diffuseur en polycarbonate opale, spécifique pour les Led, qui combine une luminosité maximale avec la possibilité d'éviter l'effet de point des Led. Vis en acier inoxydable AISI 316. Joint en caoutchouc. Équipé d'un circuit de Led SMD à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. Le circuit de la Led se dissipe de lui-même. Ballast électronique intégré. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, contre les surcharges et les surtensions. Fourni avec un dispositif de connexion électrique étanche.

Les informations dans ce document peuvent être modifiès dans chaque moment, en relation aux mise à jour techniques, sans préavis et non incluent aucune obligation par Kreadesign.

COMPOSITION CODE

Completer le code inserant le numero correspondent à la couleur désirée, dans l'espace prévu. ☐

COULEURS STANDARDS

RAL 9007 - Gris gaufré: **6**
RAL 9005 - Noir gaufré: **7**
Rouille: **8**

autres couleurs sur demande

INKA 1/60 - 1/62



IP65	VERSION	PUISSANCE	FLUX[1]	CODE: CCT 3000°K CRI>90	CODE: CCT 4000°K CRI>90
	**INKA 1/60** LED	8W	1200lm	L070 ☐.W	L070 ☐.N
	**INKA 1/62** LED	16W	2400lm	L071 ☐.W	L071 ☐.N

INKA 1/90 - 1/92



IP65	VERSION	PUISSANCE	FLUX[1]	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	**INKA 1/90** LED	8W	1200lm	L072 ☐.W	L072 ☐.N
	**INKA 1/92** LED	16W	2400lm	L073 ☐.W	L073 ☐.N



Autres versions sur demande

[1] **Flux lumineux nominale**