


MOON


by 6366 DownTown




UTILIZZO



LED



CARATTERISTICHE



DESCRIZIONE

Lampada a sospensione per illuminazione con luce diretta ma non abbagliante. Parabola esterna in alluminio tornito con dettagli realizzati a laser. Calotta interna in metallo stampato. Tutte le versioni hanno la superficie interna e la calotta verniciata bianca per migliorare la riflessione della luce. La fonte luminosa è posizionata nella calotta interna per generare un effetto luminoso soffuso, potente ma non abbagliante. Rosone in policarbonato verniciato e coordinato al colore della struttura. Fune di sostegno in acciaio, cavo di alimentazione ricoperto in pvc trasparente. Versione LED equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in metallo tagliata a laser. Alimentatore elettronico incorporato. Versione DM equipaggiata con alimentatore regolabile con interfaccia DALI/PUSH. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.

COMPOSIZIONE CODICE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio


COLORI DI SERIE




RAL 9016 - Bianco opaco: **1**
RAL 9005 - Nero opaco-interno bianco: **7**
Colore bronzo - interno bianco: **8**


altri colori a richiesta

MOON



IP20	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO ¹
	E27	2x12W*	2x1320lm*
	LED	26W	3600lm
	LED DM	26W	3600lm

A richiesta versioni LED più luminose

CODICE		
	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
L095 <input type="checkbox"/> .IN	L095 <input type="checkbox"/> .W	L095 <input type="checkbox"/> .N
	L095 <input type="checkbox"/> .WD	L095 <input type="checkbox"/> .ND

Altre versioni a richiesta

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita

¹Flusso luminoso nominale
LED DM: dimmerabile DALI - PUSH