


NOA


by 6366 DownTown




UTILIZZO



LED



CARATTERISTICHE



DESCRIZIONE

Lampada a sospensione per l'illuminazione con luce diffusa e avvolgente. Diffusore in vetro soffiato opale triplex (tre strati di vetro incamiciati a mano) con finitura esterna satinata. Parabola in metallo tornito con dettagli realizzati a laser. Le versioni colore nero e bronzo hanno l'interno della parabola verniciato bianco per migliorare la riflessione della luce, la versione colore bianco ha l'interno colore nero. Rosone in metallo verniciato coordinato con il colore della struttura. Cavo di alimentazione ricoperto in cotone. Equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in alluminio tagliata a laser. Alimentatore elettronico incorporato nel rosone. Versione DM equipaggiata con alimentatore regolabile con interfaccia DALI/PUSH. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.

COMPOSIZIONE CODICE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio


COLORI DI SERIE



RAL 9016 - Bianco opaco: **1**
RAL 9005 - Nero opaco-interno bianco: **7**
Colore bronzo - interno bianco: **8**

altri colori a richiesta


NOA 250



IP20	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO ¹
	LED	8W	970lm

CODICE		
	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	L101 <input type="checkbox"/> .W	L101 <input type="checkbox"/> .N

NOA 360



IP20	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO ¹
	LED	16W	1940lm
	LED DM	16W	1940lm

	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	L102 <input type="checkbox"/> .W	L102 <input type="checkbox"/> .N
	L102 <input type="checkbox"/> .WD	L102 <input type="checkbox"/> .ND

A richiesta versioni LED più luminose (escluso Ø250)

NOA


by 6366 DownTown




UTILIZZO



LED



CARATTERISTICHE



DESCRIZIONE

Lampada da parete o soffitto per l'illuminazione con luce diffusa e avvolgente. Diffusore in vetro soffiato opale triplex (tre strati di vetro incamiciati a mano) con finitura esterna satinata. Parabola in metallo tornito con dettagli realizzati a laser. Le versioni colore nero e bronzo hanno l'interno della parabola verniciato bianco per migliorare la riflessione della luce, la versione colore bianco ha l'interno colore nero. Equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in alluminio tagliata a laser. Alimentatore elettronico incorporato. Versione DM equipaggiata con alimentatore regolabile con interfaccia DALI/PUSH. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.

COMPOSIZIONE CODICE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio


COLORI DI SERIE




RAL 9016 - Bianco opaco: **1**
RAL 9005 - Nero opaco-interno bianco: **7**
Colore bronzo - interno bianco: **8**

altri colori a richiesta

NOA-AP 250



IP20



VERSIONE

LED

POTENZA

8W

FLUSSO¹

970lm

CODICE




CCT 3000°K
CRI > 90

CCT 4000°K
CRI > 90


L099 .W

L099 .N

NOA-AP 360



IP20



VERSIONE

LED

POTENZA

16W

FLUSSO¹

1940lm

LED DM

16W

1940lm



CCT 3000°K
CRI > 90

CCT 4000°K
CRI > 90

L100 .W

L100 .N

L100 .WD

L100 .ND

A richiesta versioni LED più luminose (escluso Ø250)

Altre versioni a richiesta