STILO/C

by 6366 DownTown

UTILISATION

LED

3 Mac Adam | >90 CRI | -20° +35° | 80.000 h L80 B20 | - DM + |

CHARACTERISTIQUES

E27 LED

CE | IP20 | IK 05 | 220-240 V | 50/60 Hz | RG 0

DESCRIPTION

Suspension pour un éclairage diffus. Diffuseur en acrylique opale moulé par injection avec une finition semi-brillante. Structure métallique peinte ou galvanisée. Patère en polycarbonate peint assorti à la couleur de la structure. Câble porteur en acier, câble d'alimentation recouvert de PVC blanc ou transparent. Version Led équipée d'un circuit Led SMD à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. Plaque métallique dissipatrice imprimée. Ballast électronique intégré. Version DM équipée d'un ballast avec interface DALI/PUSH. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, contre les surtensions et les surcharges du réseau.

Les informations dans ce document peuvent être modifiès dans chaque moment, en relation aux mise à jour techniques, sans préavis et non incluent aucune obligation par Kreadesign.

COMPOSITION CODE

Completer le code inserant le numero correspondent à la couleur désirée, dans l'espace prévu. ☐

COULEURS STANDARDS

RAL 9016 - Blanc mat: **1**
Finition chrome: **0**
Couleur or satin: **2**
Couleur cuivre satin: **3**

autres couleurs sur demande

STILO/C 400





IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX[1]	CODE	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	E27	1x19W*	1x2400lm*	L158 ☐.IN		
	LED	20W	3000lm		L158 ☐.W	L158 ☐.N
	LED DM	20W	3000lm		L158 ☐.WD	L158 ☐.ND

STILO/C 500





IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX[1]	CODE	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	E27	1x19W*	1x2400lm*	L159 ☐.IN		
	LED	40W	5800lm		L159 ☐.W	L159 ☐.N
	LED DM	40W	5800lm		L159 ☐.WD	L159 ☐.ND

STILO/C 600





IP20	VERSION	PUISSANCE	FLUX[1]	CODE	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	E27	1x19W*	1x2400lm*	L160 ☐.IN		
	LED	40W	5800lm		L160 ☐.W	L160 ☐.N
	LED DM	40W	5800lm		L160 ☐.WD	L160 ☐.ND

Sur demande versions LED plus puissantes.

Autres versions sur demande

*** Valeur recommandée - source lumineuse non fournie**

[1] Flux lumineux nominale
LED DM: dimmable DALI - PUSH

STILO/C

by 6366 DownTown

UTILISATION



LED



CHARACTERISTIQUES



DESCRIPTION

Système permettant l'installation de suspensions multiples composées de plusieurs points d'éclairage. Cette structure permet une installation libre et indépendante de chaque point lumineux, où la disposition et la longueur du câble peuvent être ajustées à volonté. Il ne nécessite qu'un seul point d'alimentation au plafond et est facile à installer. Les suspensions qui sont installées avec ce système doivent être achetées séparément, en plus du kit, et sont câblées avec 3 mètres de câble.

Les informations dans ce document peuvent être modifiès dans chaque moment, en relation aux mise à jour techniques, sans préavis et non incluent aucune obligation par Kreadesign.

COULEURS STANDARDS

RAL 9016 - Blanc mat

autres couleurs sur demande

KIT GRAPPOLO 2

IP20

CODE





max 2 suspensions

L0851.G2

Le **kit grappolo** se compose de:
- 1 patère en métal Ø160mm couleur **blanc**.
- système de fixation en métal peint **blanc** pour chaque suspension.

Les suspensions doivent être achetées en plus du kit et sont câblées avec 3m de câble.
Sur demande, il est possible de fournir les suspensions avec des câbles plus longs.

KIT GRAPPOLO 3

IP20





max 3 suspensions

L0851.G3

Le **kit grappolo** se compose de:
- 1 patère en métal Ø160mm couleur **blanc**.
- système de fixation en métal peint **blanc** pour chaque suspension.

Les suspensions doivent être achetées en plus du kit et sont câblées avec 3m de câble.
Sur demande, il est possible de fournir les suspensions avec des câbles plus longs.

KIT GRAPPOLO 4

IP20





max 4 suspensions

L0851.G4

Le **kit grappolo** se compose de:
- 1 patère en métal Ø160mm couleur **blanc**.
- système de fixation en métal peint **blanc** pour chaque suspension.

Les suspensions doivent être achetées en plus du kit et sont câblées avec 3m de câble.
Sur demande, il est possible de fournir les suspensions avec des câbles plus longs.

Autres versions sur demande

*** Valeur recommandée - source lumineuse non fournie**

[1] Flux lumineux nominale
LED DM: dimmable DALI - PUSH