STILO/C

by 6366 DownTown

UTILIZZO

LED

3 Mac Adam | >90 CRI | -20° +35° | 80.000 h L80 B20 | DM

CARATTERISTICHE

E27 LED

CE | IP20 | IK 05 | 220-240 V | 50/60 Hz | RG 0

DESCRIZIONE

Lampada a sospensione per illuminazione con luce diffusa. Diffusore in acrilico opale, stampato ad iniezione, con finitura semilucida. Struttura in metallo verniciato o con finitura galvanica. Rosone in policarbonato verniciato e coordinato al colore della struttura. Fune di sostegno in acciaio, cavo di alimentazione ricoperto in pvc bianco o trasparente. Versione LED equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in metallo stampato. Alimentatore elettronico incorporato. Versione DM equipaggiata con alimentatore regolabile con interfaccia DALI/PUSH. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento, in relazione agli aggiornamenti tecnici, senza preavviso e non comportano l'assunzione di alcuna obbligazione da parte di Krea Design srl.

COMPOSIZIONE CODICE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio ☐

COLORI DI SERIE

RAL 9016 - Bianco opaco: **1**
Finitura Cromata: **0**
Colore oro satinato: **2**
Colore rame satinato: **3**

altri colori a richiesta

STILO/C 400





IP20	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO[1]	CODICE	CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	E27	1x19W*	1x2400lm*	L158 ☐.IN		
	LED	20W	3000lm		L158 ☐.W	L158 ☐.N
	LED DM	20W	3000lm		L158 ☐.WD	L158 ☐.ND

STILO/C 500





IP20	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO[1]		CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	E27	1x19W*	1x2400lm*	L159 ☐.IN		
	LED	40W	5800lm		L159 ☐.W	L159 ☐.N
	LED DM	40W	5800lm		L159 ☐.WD	L159 ☐.ND

STILO/C 600





IP20	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO[1]		CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90
	E27	1x19W*	1x2400lm*	L160 ☐.IN		
	LED	40W	5800lm		L160 ☐.W	L160 ☐.N
	LED DM	40W	5800lm		L160 ☐.WD	L160 ☐.ND

A richiesta versioni LED più luminose

Altre versioni a richiesta

***Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita**

[1] **Flusso luminoso nominale**
LED DM: dimmerabile DALI - PUSH

STILO/C

by 6366 DownTown

UTILIZZO

LED

3 Mac Adam | >90 CRI | -20° +35° | 80.000 h L80 B20 | DM

CARATTERISTICHE

E27 LED

IP20 | IK 05 | 220-240 V | 50/60 Hz | RG 0

DESCRIZIONE

Sistema per l'installazione di sospensioni multiple composte da più punti luci. Questa struttura permette un'installazione libera e indipendente di ogni punto luce, in cui la disposizione e la lunghezza del cavo possono essere regolati a piacimento. Necessita di un solo punto di alimentazione a soffitto ed è di facile installazione. Le sospensioni che si installano con questo sistema vanno acquistate separatamente, in aggiunta al kit, e sono cablate con 3 metri di cavo.

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate in qualsiasi momento, in relazione agli aggiornamenti tecnici, senza preavviso e non comportano l'assunzione di alcuna obbligazione da parte di Krea Design srl.

COLORI DI SERIE

RAL 9016 - Bianco opaco

altri colori a richiesta

KIT GRAPPOLO 2

IP20

CODICE





max 2 sospensioni (vedi pag.193)

L0851.G2

Il kit grappolo è composto da:
- 1 rosone in metallo Ø160mm colore bianco.
- sistema di fissaggio in metallo verniciato bianco per ogni sospensione.

Le sospensioni vanno acquistate in aggiunta al kit e sono cablate con 3mt di cavo.
A richiesta è possibile fornire le sospensioni con cavi più lunghi.

KIT GRAPPOLO 3

IP20





max 3 sospensioni (vedi pag.193)

L0851.G3

Il kit grappolo è composto da:
- 1 rosone in metallo Ø160mm colore bianco.
- sistema di fissaggio in metallo verniciato bianco per ogni sospensione.

Le sospensioni vanno acquistate in aggiunta al kit e sono cablate con 3mt di cavo.
A richiesta è possibile fornire le sospensioni con cavi più lunghi.

KIT GRAPPOLO 4

IP20





max 4 sospensioni (vedi pag.193)

L0851.G4

Il kit grappolo è composto da:
- 1 rosone in metallo Ø160mm colore bianco.
- sistema di fissaggio in metallo verniciato bianco per ogni sospensione.

Le sospensioni vanno acquistate in aggiunta al kit e sono cablate con 3mt di cavo.
A richiesta è possibile fornire le sospensioni con cavi più lunghi.

Altre versioni a richiesta

***Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita**

[1] Flusso luminoso nominale
LED DM: dimmerabile DALI - PUSH