

TEGOLA


by KD Lab




UTILIZZO



LED



CARATTERISTICHE



DESCRIZIONE

Lampada da parete per l'illuminazione con luce diffusa. Montatura interna realizzata in metallo verniciato bianco. Particolari fermavetro in metallo verniciato bianco o cromati con finitura galvanica. Diffusore in vetro extrachiaro curvato, con finitura bianca satinata, che combina la massima luminosità alla capacità di evitare l'effetto puntiforme dei LED. Equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in metallo tagliata a laser. Alimentatore elettronico incorporato. Versione DM equipaggiata con alimentatore regolabile con interfaccia DALI/PUSH. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi. Versione EM, in modalità sempre accesa, è equipaggiata con batteria NiMH (nickel-metal idrato) ecocompatibile grazie all'assenza di cadmio. La versione EM è dotata di LED di segnalazione dello stato della batteria.

COMPOSIZIONE CODICE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio

COLORI DI SERIE




RAL 9016 - Bianco opaco: **1**


Finitura Cromata: **0**

altri colori a richiesta

TEGOLA 40



IP20



VERSIONE

POTENZA

FLUSSO¹

LED	12W	1700lm
LED DM	12W	1700lm
LED EM	12W	1700lm

CODICE




CCT 3000°K
CRI>90


CCT 4000°K
CRI>90

L167 <input type="checkbox"/> .W	L167 <input type="checkbox"/> .N
L167 <input type="checkbox"/> .WD	L167 <input type="checkbox"/> .ND
L167 <input type="checkbox"/> .WE1	L167 <input type="checkbox"/> .NE1

TEGOLA 60



IP20



VERSIONE

POTENZA

FLUSSO¹

LED	24W	3300lm
LED DM	24W	3300lm
LED EM	24W	3300lm



CCT 3000°K
CRI>90

CCT 4000°K
CRI>90

L168 <input type="checkbox"/> .W	L168 <input type="checkbox"/> .N
L168 <input type="checkbox"/> .WD	L168 <input type="checkbox"/> .ND
L168 <input type="checkbox"/> .WE1	L168 <input type="checkbox"/> .NE1

A richiesta versioni LED più luminose

Altre versioni a richiesta

LED EM: emergenza 1h di serie - 3h a richiesta

¹Flusso luminoso nominale
LED DM: dimmerabile DALI - PUSH