


TOP EXTRA


by KD Lab




UTILISATION



LED



CHARACTERISTIQUES








DESCRIPTION

Plafonnier ou applique pour un éclairage diffus. La base en polycarbonate transparent permet de créer un halo de lumière diffuse sur le mur tout en maintenant le flux lumineux central. Diffuseur en polycarbonate auto-extinguible de couleur anis, prismatique à l'intérieur. Bague extérieure, avec système d'accouplement à baïonnette, en techno polymère peint. Joint en mousse de caoutchouc. Version Led équipée d'un circuit Led SMD à haut indice de rendu des couleurs (CRI90) et à haute efficacité énergétique. Plaque de dissipation en métal découpé au laser. Ballast électronique intégré. Version DM équipée d'une alimentation avec interface DALI/PUSH. Tous les ballasts électroniques sont équipés d'une protection thermique et contre les courts-circuits, les surtensions et les surcharges. La version EM, en mode always-on, est équipée d'une batterie NiMH (nickel-métal hydrure) écologique, grâce à l'absence de cadmium. La version EM est équipée d'un Led indiquant l'état de la batterie.

COMPOSITION CODE


Compléter le code inserant le numero correspondant à la couleur désirée, dans l'espace prévu.





COULEURS STANDARDS


	Aluminium: 0
	RAL 9016 - Blanc gaufré: 1
	RAL 9007 - Gris gaufré: 6
	RAL 9005 - Noir gaufré: 7
	Rouille: 8

autres couleurs sur demande

TOP EXTRA



IP65	VERSION	PUISSANCE	FLUX ¹
	E27	1x12W*	1x1320lm*
	LED	18W	2200lm
	LED DM	18W	2200lm
	LED EM	18W	2200lm

CODE	CCT 3000°K CRI > 90		CCT 4000°K CRI > 90	
	 L169 <input type="checkbox"/> .IN			
	L169 <input type="checkbox"/> .W		L169 <input type="checkbox"/> .N	
	L169 <input type="checkbox"/> .WD		L169 <input type="checkbox"/> .ND	
	L169 <input type="checkbox"/> .WE1		L169 <input type="checkbox"/> .NE1	

Sur demande versions LED plus puissantes.

Autres versions sur demande

* Valeur recommandée - source lumineuse non fournie
LED EM: urgence 1h standard - 3h sur demande

¹Flux lumineux nominale
LED DM: dimmable DALI - PUSH

