

TOP EXTRA

by KD Lab



UTILIZZO	LED		CARATTERISTICHE
 	   	  	  
 	  		  

DESCRIZIONE

Lampada da soffitto o parete per l'illuminazione con luce diffusa. Base in policarbonato trasparente permette di creare, sulla parete, un alone di luce diffusa mantenendo il flusso di luce centrale. Diffusore in policarbonato autoestinguente colore anice, prismato internamente. Anello esterno, con sistema di aggancio a baionetta, realizzato in tecnopolimero verniciato. Guarnizione in gomma espanso. Versione LED equipaggiata con circuito LED SMD ad elevato indice di resa cromatica (CRI90) ed alta efficienza energetica. Piastra dissipante in metallo tagliata a laser. Alimentatore elettronico incorporato. Versione DM equipaggiata con alimentatore regolabile con interfaccia DALI/PUSH. Tutti gli alimentatori elettronici sono dotati di protezione termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete e dai sovraccarichi. Versione EM, in modalità sempre accesa, è equipaggiata con batteria NiMH (nickel-metal idrato) ecocompatibile grazie all'assenza di cadmio. La versione EM è dotata di LED di segnalazione dello stato della batteria.

COMPOSIZIONE CODICE


Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio





COLORI DI SERIE

	Alluminio: 0
	RAL 9016 - Bianco goffrato: 1
	RAL 9007 - Grigio goffrato: 6
	RAL 9005 - Nero goffrato: 7
	Ruggine: 8

altri colori a richiesta

TOP EXTRA



IP65	VERSIONE	POTENZA	FLUSSO ¹
	E27	1x12W*	1x1320lm*
	LED	18W	2200lm
	LED DM	18W	2200lm
	LED EM	18W	2200lm

CODICE		
	CCT 3000°K CRI > 90	CCT 4000°K CRI > 90
L169 <input type="checkbox"/> .IN		
	L169 <input type="checkbox"/> .W	L169 <input type="checkbox"/> .N
	L169 <input type="checkbox"/> .WD	L169 <input type="checkbox"/> .ND
	L169 <input type="checkbox"/> .WE1	L169 <input type="checkbox"/> .NE1

A richiesta versioni LED più luminose

Altre versioni a richiesta

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita
LED EM: emergenza 1h di serie - 3h a richiesta

¹Flusso luminoso nominale
LED DM: dimmerabile DALI - PUSH

